

سوکسله اتوماتیک

۶ خانه

مشخصات فنی :

- ۱) دارای ۶ خانه مجزا جهت انجام جداسازی و کنترل جداگانه هر خانه .
- ۲) جمع آوری حلال در هر خانه به صورت جداگانه که در افزایش دقت کار موثر است.
- ۳) بی نیازی به کاراتوش های کاغذی و چند بار مصرف و در عوض کاراتوش شیشه ای که قابلیت استفاده بالا را دارد.
- ۴) بی نیازی به روتاری اپراتور و هیدرولیز جهت جداسازی روغن از حلال ، جداسازی توسط یک شیر ساده در دستگاه برای هر خانه به صورت مجزا استفاده می شود.
- ۵) دارای ۳۶ حافظه و سیستم چند اپراتوری جهت کنترل بهتر دستگاه توسط چند اپراتور .
- ۶) بدنه دستگاه از جنس استیل ۳۱۶ با بالاترین مقاومت در برابر رطوبت .
- ۷) بی نیازی به هود و بدون خروج کوچکترین مقدار از حلال مصرفی .
- ۸) استفاده از روداژ در بشرهای دستگاه که خطای آب بندی دستگاه را به صفر می رساند.
- ۹) پدال جدا برای هر خانه که لزوم همزمان کار کردن همه خانه ها را برطرف میسازد.
- ۱۰) به دلیل استفاده از روداژ لزوم استفاده از واشرهای یکبار مصرف برطرف میشود.
- ۱۱) ابعاد بشر و فاصله آن تا مبرد کاملا مهندسی است که این امر باعث میشود تا اپراتور از هر نوع حلالی بتواند استفاده کند.
- ۱۲) بر طبق روش RANDALL .
- ۱۳) جنس شیشه آلات از کوارتز شات دوران آلمان می باشد .
- ۱۴) دارای هات پلیت های مقاوم به مواد شیمیایی .
- ۱۵) دارای گواهینامه CE اروپا .
- ۱۶) دارای ۲ سال گارانتی قطعات و ۱۰ سال خدمات پس از فروش .



صنایع آزمایشگاهی بخش
Laboratory Industries BAKHSHI

BAKHSHI
۴ ۳ ۲ ۱

سوکسله اتوماتیک
۴ خانه



سوکسله اتوماتیک
۲ خانه

